



DATIQUIM
PIGMENTOS

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

LUXFLEX CS

DADOS QUÍMICOS / APLICAÇÕES

Luxflex CS é um pigmento refletivo baseado em microesferas de vidro de alto índice de refração.

Devido a uma película de alumínio metálico depositada na superfície, não necessita de fundo espelhado para desenvolver seu efeito refletivo. Pode ser usado em sinais de tráfego, equipamentos de segurança, tintas de impressão, etc.

ESPECIFICAÇÕES / PROPRIEDADES TÍPICAS

Aparência:.....pó acinzentado/prateado brilhante.

Tamanho de partícula:.....30 a 45µm

Densidade:.....4,1 ± 0,2g/cm³

Índice de Refração1,93 ± 0,01

Esfericidade:.....≥ 95 %

Taxa de opacidade.....≤ 5%

EMBALAGEM

Barricas de 25 Kg.

ESTOCAGEM

Manter as embalagens bem fechadas em local seco a temperatura ambiente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Poderão ser solicitadas junto ao nosso departamento Técnico/ Comercial.

Fone: (55) 11 5641-5615 e Fax: (55) 11 5641-3804

email datiquim@datiquim.com.br - Site www.datiquim.com.br

As informações constantes desse catálogo são orientativas e não devem ser entendidas como sugestão para infringir qualquer patente existente e nem como garantia de uso, devendo o cliente testar e determinar para cada tipo de aplicação a melhor condição de uso para o produto.