



ÁGUA QUÍMICA

Boletim Técnico

AQ - 1523

DESCRIÇÃO

- RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA
- SOLVENTE - TOLUOL

APLICAÇÕES

- ESMALTES E VERNIZES ACRÍLICOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS, TIJOLOS, TELHAS ENTRE OUTROS.
- TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO

CARACTERÍSTICAS

- RÁPIDA SECAGEM
- BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES
- EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL
- ALTO BRILHO
- BOA FLEXIBILIDADE

EMBALAGEM

- TAMBOR - 190Kg

ARMAZENAGEM

- MANTER NA EMBALAGEM ORIGINAL, FECHADA, EM LOCAL COBERTO, SECO E ISENTO DE CONTAMINAÇÕES. ARMAZENAR ENTRE 5 E 25°C.

ESTABILIDADE

- NOVE MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

NÃO VOLÁTEIS	59-62%
VISC. GARDNER	Z5-Z7
IND. ACIDEZ	6 MÁX
COR GARDNER	1 MAX

MISCIBILIDADE

- SOLÚVEL EM SOLVENTES AROMÁTICOS E ACETATOS
- INSOLÚVEL EM ALIFÁTICOS.

MANUSEIO

- SOLICITAR FICHA DE SEGURANÇA

Boletim Técnico **AQ - 1523**

***ESTE BOLETIM SUBSTITUI O ANTERIOR A PARTIR DE 01/09/05**

ESTE BOLETIM PODE NÃO DESCREVER TODAS AS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA USO DESEJADO PELO CLIENTE. DEVENDO NOSSOS PRODUTOS SEREM TESTADOS PREVIAMENTE AO SEU USO. ASSUMINDO O COMPRADOR, TODO O RISCO PELO USO E ARMAZENAMENTO INADEQUADO.